

Sie haben Ihr Produkt schon in einem Layoutprogramm umgesetzt und möchten uns Ihre fertigen Daten zukommen lassen?

Bitte beachten Sie folgende Punkte:



HUSEMANN
Die Druckerei · Der Verlag

HINWEISE ZUM DATENAUSTAUSCH

1. Datenübermittlung

E-Mail (info@husemann.net)
CD, Diskette

2. Dateiformate

Nutzen Sie professionelle DTP-Software zur Erstellung Ihrer Daten, Office-Programme wie Word oder PowerPoint gehören nicht in diese Kategorie.

Als Dateiformate präferieren wir PDF- und EPS-Dateien, da diese sich in den letzten Jahren durchgesetzt haben.

Anforderungen an ein druckreifes PDF:

- Bilder mit mind. 300 dpi Auflösung
- Schriften einbetten
- alle Layout-Elemente im CMYK-Modus bzw. wenn notwendig Sonderfarben mit genauer Farbdefinition anlegen
- wenn möglich mit Passkreuzen
- Überfüllung und Überdrucken beachten
- 2 mm Anschnitt an allen Seiten

Bitte benutzen Sie zur PDF-Erstellung unsere Distiller-Einstellung, die auf unseren Druckprozess abgestimmt ist. Diese können Sie sich auf unserer Homepage www.husemann.net im folgenden Bereich downloaden:

- > Druckerei Peter Husemann GmbH
- > Datenaustausch

Anforderungen an ein druckreifes EPS:

- Bilder mit mind. 300 dpi Auflösung
- Schriften in Pfade/Kurven wandeln
- alle Layout-Elemente im CMYK-Modus bzw. wenn notwendig Sonderfarben mit genauer Farbdefinition anlegen
- Überfüllung und Überdrucken beachten
- 2 mm Anschnitt an allen Seiten

Anforderungen an offene Daten:

Bei offenen Daten z. B. aus QuarkXPress müssen die Bilder und Schriften mitgeliefert werden bzw. Mitteilung, welche Schriften zum Druck zu verwenden sind.

3. Bilder

Speichern Sie Ihre Bilder möglichst im TIFF- oder EPS-Format mit verlustfreier Komprimierung (ZIP oder LZW). Ist dies nicht vermeidbar, nutzen Sie bitte den JPG-Algorithmus mit maximaler Qualität.

Auflösung:

Bilder: 300 dpi bei Ausgabegröße
Strichgrafiken: mind. 1200 dpi bei Ausgabegröße

Farbmodus:

CMYK, Graustufen, **nicht RGB**

4. Schriften

Nutzen Sie PDF-Dateien zum Datenaustausch, müssen die Schriften mit eingebettet werden. Bei offenen Daten müssen die Schriften mitgeliefert werden bzw. in Pfade/Kurven gewandelt werden. In Pfade/Kurven gewandelte Schrift ist nachträglich nicht editierbar. Verwenden Sie bitte entsprechende Schriftschnitte, z. B. Regular, Bold, Italic ...

Strichstärken von Linien, Rahmen und Kästchen sollten mind. 0,1 mm betragen.

5. Anschnitt

Reichen Bilder oder Grafikelemente bis an den Seitenrand, müssen diese in Ihrem Dokument 2 mm über den Rand hinaus platziert werden.



Beispiel: DIN A4

ohne Beschnitt:
210 x 297 mm

mit Beschnittzugabe:
214 x 301 mm

Der Beschnitt muss im PDF/EPS integriert sein!

Wir verarbeiten Dokumente aus folgenden Programmen:
QuarkXPress 8.12, Adobe Illustrator CS4,
Adobe Photoshop CS4, InDesign CS4